

Šroubovací kluzné objímky typ KAS

Objímky jsou určeny pro trubky s vnějším průměrem 98 až 380 mm.

Sestavení kompletů z jednotlivých segmentů je uvedeno v následující tabulce

VNĚJŠÍ průměr trubky v mm		Počet segmentů		Šrouby	Rozteč mezi komplety v m
min.	max.	KAS-1	KAS-2	počet/velikost	
98	129	3		6 M6x70	2
130	172	4		8 M6x70	2
173	210	5		10 M6x70	2
211	228		3	6 M6x70	2
229	260	1	+ 3	8 M6x70	2
261	300		4	8 M6x70	1,5
301	345	1	+ 4	10 M6x70	1,5
346	380		5	10 M6x70	1,5

Segment KAS-1



Segment KAS-2 (delší)



Speciální tvar zubů umožňuje snadné vkládání spojovacích šroubů a matic.

Objímky jsou vyrobeny z černého polypropylénu se zvýšenou odolností proti UV záření.

Dostupné výšky objímek: **20; 36; 50; 75; 90 a 110 mm.**

Šířka objímky 160 mm

Elektrická pevnost >10 kV/mm

Provozní teplota: -10°C až +90°C

Únosnost objímek při +23°C

pro výšky 20; 36 a 50 mm 750 kg/komplet

pro výšky 75; 90 a 110 mm 500 kg/komplet

Snadná montáž ve třech krocích:



připravit komplet
šrouby NEDOTAHOVAT



nasadit na trubku
omotat pásku za objímku



dotáhnout (max. 8 Nm)
HOTOVO

Upozornění:

Při montáži na hladké trubky (zejména sklolaminát, litina, PVC, ocel apod.) je třeba použít protiskluzovou pásku (viz obr.2), aby se zabránilo případnému posunutí objímek po trubce.