

Šroubovací kluzné objímky typ KMS

Počty segmentů do kompletu určuje následující tabulka

KMS-1 krátký segment



KMS-1.5 dlouhý segment



VNĚJŠÍ průměr trubky v mm		Počet segmentů		Šrouby	Rozteč mezi komplety v metrech	
min.	max.	KMS-1	KMS-1.5	počet/velikost		
400	430	4		8 M8x70	2	
450	480	3	+	1	8 M8x70	2
500	538	5		10 M8x70	2	
550	585	4	+	1	10 M8x70	2
600	628	4		8 M8x70	2	
629	649	6		12 M8x70	2	
650	680	2	+	3	10 M8x70	2
680	699	5	+	1	12 M8x70	2
700	732	1	+	4	10 M8x70	2
732	750	7		14 M8x70	2	
751	780	5		10 M8x70	2	
780	799	6	+	1	14 M8x70	2
800	835	2	+	4	12 M8x70	2
835	850	8		16 M8x70	1,8	
851	880	1	+	5	12 M8x70	1,8
880	900	7	+	1	16 M8x70	1,8
901	951	6		12 M8x70	1,8	
952	1000	2	+	5	14 M8x70	1,8
1001	1050	1	+	6	14 M8x70	1,5
1051	1100	7		14 M8x70	1,5	
1101	1150	2	+	6	16 M8x70	1,5
1151	1200	1	+	7	16 M8x70	1,5
1201	1249	8		16 M8x70	1,5	

Objímky jsou určeny pro trubky s vnějším průměrem 400 až 1249 mm.

Speciální tvar zubů umožňuje snadné vkládání spojovacích šroubů a matic.

Objímky jsou vyrobeny z černého polypropylénu se zvýšenou odolností proti UV záření.

Dostupné výšky objímek:

25; 36; 50; 75; 100 a 125 mm.

Šířka objímky 160 mm

Elektrická pevnost >10 kV/mm

Provozní teplota: -10°C až +90°C

Únosnost objímek při +23°C

pro výšky 25; 36; 50 a 75 mm 2000 kg/komplet

pro výšky 100 a 125 mm 1000 kg/komplet

Příklad užití:

